

STOPPANI
Prodotti vernicianti di qualità

Catalogo Prodotti
Catálogo de Productos



Milioni di clienti, a partire dal 1858, hanno scelto i prodotti vernicianti Lechler nei settori Industry, Refinish, Decorative, Yachting e Habitat identificati dai cinque Brand del gruppo.

Dopo oltre 150 anni, circa 600 persone lavorano con competenza e passione in ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti vernicianti e nella formazione degli utilizzatori.

In Europa Lechler è presente con la sede centrale di Como, i siti produttivi di Como, Seregno e Foligno e le quattro filiali di Manchester (UK), Grenoble (Francia), Barcellona (Spagna) e Kassel (Germania). In Brasile l'azienda opera nel sito produttivo e filiale di Parai (Rio Grande do Sul) e nelle filiali di Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) e Paulínia (São Paulo).

I prodotti Lechler sono attualmente distribuiti in oltre 65 paesi del mondo.

Desde 1858, millones de clientes han elegido las diferentes marcas de pinturas Lechler para los sectores de Industry, Refinish, Decorative, Yachting y Habitat.

Tras 150 años de actividad, aproximadamente unas 600 personas trabajan con competencia y pasión en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de pinturas, así como en la formación de los usuarios finales.

Lechler está presente en Europa con su sede central de Como, las plantas de producción de Como, Seregno y Foligno, y las cuatro filiales: Manchester (Reino Unido), Grenoble (Francia), Barcelona (España) y Kassel (Alemania). En Brasil la compañía opera con la filial de Parai (Rio Grande do Sul), que también es un centro de producción, y con las filiales Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) e Paulínia (São Paulo).

Los productos Lechler se distribuyen actualmente en más de 65 países por todo el mundo.



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Politica doganale
Regole d'origine



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

STOPPANI
Prodotti vernicianti

**Antivegetative
Antifouling** Pag 2

Noa Noa Active Self Polishing
Fisher Active
Fisher Active White
Sibelius Light Endurance
Noa Noa Endurance

**Sottofondi Fondi e
Primer anticorrosivi 2K
2K Fondos Intermedios** Pag 4

Fiberglass 4175
Sottofondo 912
Black Epoxy - Tar Free
Epoxy Plus
Intermedio Epossidico "R"

**Sottofondi Fondi e
Primer anticorrosivi 1K
1K Fondos Intermedios** Pag 5

Sottofondo 8539
Sottofondo 3967
Resolution Primer
Anticorrosiva 2000

**Stucchi
Masillas** Pag 6

Plaster 5000 H.P.
Plaster Finisher Grey
Stopdeck
Stopmastic 520

**Prodotti antiosmosi
Antiosmosis** Pag 6

Epoblok
Epoblok Impregnante

**Sistema Epossidico
polivalente
Sistema Epoxi
polivalente** Pag 7

Epoblok System Kit
S24132 Microsfere di vetro *Glass microspheres*
S24133 Microfibre *Microfibres*
S24134 Inspessente *Thickening Additive*
S24135 Microsfere fenoliche *Phenolic microspheres*

Isofan Marine System Pag 8

Isofan Marine HP Premium ISM1...
Isofan Marine Fast Finish ISM2...
Isofan Marine Classic ISM3...
Isofan Marine Structured ISM25-26...
Isofan Marine 2K Basecoat ISM5...
Isofan Marine 2K Basecoat Prof. ISM6...
Isofan Marine Acrylic UV Filter Clearcoat LSM00400
Isofan Marine Top coat Matt ISM8...
Isofan Marine Undercoat ISM9...

**Smalti Bicomponenti
2K Esmaltes** Pag 10

Glasstop Bucciato Versilia
Glasstop

**Smalti Monocomponenti
1K Esmaltes** Pag 10

Clipper
Clipper Satinato
Clipper Interno Scafi 8257

**Vernici bicomponenti
2K Barnices** Pag 11

Starglass Clear U.V.
Glasstop Clear U.V.
Vernice Poliuretana 910
Vernice Poliuretana 918 Satinata
Vernice Poliuretana Tix U.V.

**Vernici monocomponenti
1K Barnices** Pag 12

Vernice Clipper Lucida U.V.
Vernice Clipper Opaca U.V.
Vernice Super Yacht
Vernice Classic Yacht U.V.

**Complementari
Productos Diversos** Pag 13

Antisdrucchiolo S55070
Pasta Mogano 2527

Teak Top Line Pag 14

S71051 Teak-Life Protettivo
S86182 Teak-Life Detergente
S86181 Teak-Life Sbiancante

**Diluenti
Disolventes** Pag 15

S70030 Dilatante 371
S70060 Diluente 911
S70050 Dilatante 678
S70020 Diluente 277
S70110 Diluente 6209
S70171 Epoxy Thinner
S70120 Diluente 6400/D
LSM00715 Fast Thinner
LSM00700 Standard Thinner
LSM00780 Slow Thinner
LSM00720 Retardant

Noa Noa Active Self Polishing



Antivegetativa a matrice idrofila autolevigante a base di rame e di sostanze organiche ad azione sinergica, particolarmente indicata per la protezione di scafi che operano a moderata velocità (<25 nodi) con frequenza di utilizzo elevata, la tecnologia utilizzata (CDP erodente) evita l'accumulo di spessore nel tempo. Il rilascio controllato dei componenti attivi realizza una perfetta funzione antivegetativa che viene rinnovata attraverso l'attrito dell'acqua sulla carena. Il prodotto non è compatibile con scafi in alluminio.

Colori: 29081 Bianco, 29082 Nero, 29084 Blu e 29085 Rosso.

Patente autopulimentable a base de cobre y de sustancias orgánicas de acción sinérgica, especialmente indicada para la protección de cascos que navegan a una velocidad moderada (<25 nudos) con una frecuencia de uso elevada. La tecnología utilizada (CDP erosión) evita la acumulación de espesor a lo largo del tiempo. La liberación controlada de los componentes activos realiza una perfecta función de antifouling que se renueva por la fricción del agua con el casco. El producto no es compatible con los cascos de aluminio.

Colores: S29081 Blanca, S29082 Negro, S29084 Azul y S29085 Rojo.



max 5 % con with
Diluyente Thinner
6400/D



min 12 h max
1 mese/month



2-3 mani/coats

Fisher Active



Antivegetativa a matrice solubile (tecnologia CDP) adatta per l'impiego su carene di imbarcazioni che navigano a moderata velocità, particolarmente indicata per acque temperate. Il prodotto essendo formulato con sali di rame non è compatibile con scafi di alluminio per il rischio di innesco di correnti galvaniche.

Colori: 88024 Rosso, 88033 Nero e 88027 Blu Marino.

Patente de matriz soluble (tecnología CDP) adecuada para el uso en cascos de embarcaciones que navegan a una velocidad moderada y especialmente indicada para las aguas templadas.

El producto al estar formulado con sales de cobre no es compatible con cascos de aluminio, para evitar el riesgo de corrientes galvánicas.

Colores: 88024 Rojo, 88033 Negro y 88027 Azul Marino.



max 5 % con with
Diluyente Thinner
6400/D



10 % con with
Diluyente Thinner
6400/D



min 24 h max
15 giorni/days



2 mani/coats

Fisher Active White



Antivegetativa autopulente. La sua particolare formulazione esente da ossidulo di rame e a base di sostanze organiche ad azione sinergica, la rende idonea per la protezione di tutti i tipi di scafi, particolarmente indicata per la protezione di scafi in alluminio.

Colori: 88021 Bianco.

Patente autolimpiadora. Su formulación especial, libre de protóxido de cobre y a base de sustancias orgánicas con acción sinérgica, hace que sea idónea para la protección de todos los tipos de cascos, y está especialmente indicada para la protección de cascos de aluminio.

Colores: 88021 Blanco.



max 3-5 % con
Diluyente Thinner
6400/D



5-8 % con
Diluyente Thinner
6400/D



min 24 h max
1 mese/mes



2 mani/manos

Sibelius Light Endurance



Antivegetativa universale multiuso ad elevato potere antifouling. La sua particolare formulazione che assicura un basso attrito dello scafo nell'acqua, la rende idonea per la protezione di tutti i tipi di scafi. Il rilascio controllato dei componenti attivi realizza una perfetta funzione antivegetativa che viene rinnovata attraverso l'attrito dell'acqua sulla carena. La versione bianca è utilizzabile su alluminio e leghe, mentre le versioni colorate non sono compatibili con questi supporti.

Colori: S29151 Bianco, S29152 Azzurro, S29153 Rosso, S29154 Nero e S29156 Blu Marino.

Patente universal multiuso con elevado poder antifouling. Su formulación especial, libre de protóxido de cobre y a base de sustancias orgánicas con acción sinérgica, hace que sea idónea para la protección de todos los tipos de cascos, y está especialmente indicada para la protección de cascos de aluminio. La liberación controlada de los componentes activos realiza una perfecta función de antifouling que se renueva por la fricción del agua con el casco.

Colores: S29151 Blanco, S29152 Azul, S29153 Rojo, S29154 Negro y S29156 Azul Marino.



max 3-5 % con with
Diluyente Thinner
6400/D



5-8 % con with
Diluyente Thinner
6400/D



min 24 h max
1 mese/month



2 mani/coats

Noa Noa Endurance



Antivegetativa a matrice dura idonea per la protezione sia di barche a vela che a motore. Può essere utilizzata sia in acqua dolce che salata. Il rilascio controllato dei componenti attivi realizza una buona funzione antivegetativa che nelle imbarcazioni veloci viene rinnovata attraverso l'attrito dell'acqua sulla carena. È idonea per la protezione di scafi in vetroresina e compositi, legno, acciaio e alluminio.
Colori: 29087 Bianco, 29094 Rosso, 29093 Blu Marino, 29088 Nero.

Patente de matriz dura, especialmente indicada para embarcaciones de vela y a motor. Se puede utilizar en agua dulce y salada. La emisión controlada de componentes activos logra una buena función antifouling que en embarcaciones rápidas se renueva a través de la fricción del agua sobre el casco. Adecuada para la protección de cascos de fibra de vidrio y de materias compuestas, madera, acero y aluminio.
Colores: S29087 Blanco, S29094 Rojo, S29093 Azul Marino y S29088 Negro.



max 3-10 % con with
Diluyente Thinner 6400/D

min 24 h max
1 mese/month

2 mani/coats



Sottofondi Fondi e Primer anticorrosivi 2K 2K Fondos Intermedios


Fiberglass 4175



Primer ancorante bicomponente, formulato con resine poliesteri. Utilizzato per imbarcazioni in vetroresina e materie plastiche per l'applicazione successiva di prodotti vernicianti a base poliuretanica, epossidica o sintetica.
Colori: S24120 Bianco.

Imprimación de adherencia, bicomponente, formulada con resinas de poliéster. Se utiliza para embarcaciones de fibra de vidrio y materiales plásticos para la posterior aplicación de revestimientos a base de poliuretano, epoxi o sintéticos.

Colores: S24120 Blanco.



Sottofondo 912



Fondo isolante bicomponente per cicli secco su secco formulato con resina poliesteri. Adatto come sottofondo per smalti di finitura nel settore Yachting per isolare e riempire superfici a diverso grado di assorbimento. Può essere utilizzato anche come isolante di primer epossidici prima della finitura al di sopra della linea di galleggiamento (opera morta).

Colori: S24080 Bianco.

Pintura de fondo aislante para ciclos en seco formulada con resina de poliéster. Adecuada como fondo para esmaltes de acabado en el sector de Yachting. Permitiendo aislar y llenar superficies con diferentes grados de absorción.

También se puede utilizar como aislante para primers epoxi antes del acabado, sobre la línea de flotación (obra muerta).

Colores: S24080 Blanco.



Black Epoxy-Tar Free



Rivestimento epossidico bicomponente nero, ad alto spessore. Adatto sia per superfici in metallo che in cemento soggette ad immersione totale in acqua. Idoneo per la verniciatura sotto la linea di galleggiamento (opera viva) nel settore yacht.

Colori: S24015 Nero.

Recubrimiento epoxi negro bicomponente, de alto espesor. Adecuado tanto para superficies de metal como de hormigón con inmersión total en agua. Adecuado para pintar bajo de la línea de flotación (obra viva) en el sector del yate.

Colores: S24015 Negro.



Epoxy Plus



Primer epossidico bicomponente. Utilizzato per la protezione dello scafo in cicli su imbarcazioni in acciaio, legno, acciaio zincato, alluminio e gelcoat. Può essere utilizzato sia in opera viva (sotto la linea di galleggiamento) che in opera morta (sopra la linea di galleggiamento), su imbarcazioni in vetroresina previene la formazione dell'osmosi e favorisce l'adesione dell'antivegetativa.

Colori: S74155 Bianco e S74158 Grigio.

Imprimación epoxi bicomponente. Utilizada para la protección del casco de embarcaciones de acero, madera, acero galvanizado y gelcoat. Se puede utilizar tanto en la obra viva (bajo la línea de flotación) como en la obra muerta (sobre la línea de flotación). En las embarcaciones de fibra de vidrio previene la formación de ósmosis y favorece la adhesión de la patente.

Colores: S74155 Blanco y S74158 Gris.



Intermedio Epossidico "R"



Fondo riempitivo epossidico bicomponente ad alto spessore. Particolarmente indicato nei cicli dove è indispensabile l'isolamento dello stucco epossidico. Può essere utilizzato sopra la linea di galleggiamento (opera morta).

Colori: S59012 Bianco.

Fondo de relleno epoxi bicomponente de alto espesor. Especialmente adecuado en ciclos donde es esencial el aislamiento de la masilla epoxi. Se puede utilizar sobre la línea de flotación (obra muerta).

Colores: S59012 Blanco.



Sottofondi Fondi e Primer anticorrosivi 1K 1K anticorrosion primers and undercoats

Sottofondo 8539



Fondo isolante alchidico mono-componente per cicli secco su secco. Adatto come sottofondo per smalti di finitura sintetici monocomponente, può essere utilizzato in opera morta (sopra la linea di galleggiamento), per isolare e riempire superfici a diverso grado di assorbimento.
Colori: S24140 Bianco.

Fondo aislante alquídico monocomponente para ciclos en seco. Adecuado como fondo para esmaltes sintéticos monocomponentes, se puede utilizar en la obra muerta (sobre la línea de flotación), para aislar y llenar superficies con diferente grado de absorción.
Colores: S24140 Blanco.



Sottofondo 3967



Fondo sintetico monocomponente formulato a base di resine gliceroftaliche. Può essere utilizzato sopra la linea di galleggiamento (opera morta), applicabile sopra stucchi a rasare o primer anticorrosivi prima delle mani di finitura. Il prodotto è sovraverniciabile solo con prodotti monocomponente.
Colori: S24110 Bianco.

Fondo sintético monocomponente formulado con resinas gliceroftálicas. Puede ser utilizado sobre la línea de flotación (obra muerta), aplicable sobre masillas de resecuir o como primer anticorrosivos antes de las capas de acabado. El producto solo se puede repintar con productos monocomponentes.
Colores: S24110 Blanco.



Resolution Primer



Primer e intermedio universale monocomponente, formulato con resine a base di clorocaucciù e pigmenti di alluminio. Può essere utilizzato in opera viva (sotto la linea di galleggiamento) come mano di aderenza tra antivegetative nelle operazioni di carenaggio o per favorire l'aggancio dell'antivegetativa a primer epossidici essiccati.
Colori: S28060 Oro metallizzato.

Imprimación intermedia universal monocomponente, formulada con resinas a base de caucho dorado y pigmentos de aluminio. Se puede utilizar en la obra viva (bajo la línea de flotación) o como capa de adherencia entre patentes en los trabajos de carenado o para facilitar el anclaje de la patente a imprimadas con epoxi ya secas.
Colores: S28060 Oro metalizado.



Anticorrosiva 2000



Primer anticorrosivo monocomponente a base di resine alchidiche modificate, contiene pigmenti attivi anticorrosivi per la protezione del ferro e può anche essere utilizzato come impregnante antiputrido per legno. Può essere utilizzato sia in opera viva (sotto la linea di galleggiamento) che in opera morta (sopra la linea di galleggiamento).
Colori: S27115 Rosso-Arancio.

Imprimación anticorrosiva monocomponente a base de resinas alquídicas modificadas, contiene pigmentos activos anticorrosivos para la protección del hierro y se puede utilizar como un agente de impregnación antiputrefacción para madera. Se puede utilizar tanto en la obra viva (bajo de la línea de flotación) como en la obra muerta (sobre la línea de flotación).
Colores: S27115 Rojo-anaranjado.



Stucchi Masillas

Plaster 5000 H.P.



Stucco epossidico bicomponente ad alto spessore. La sua leggerezza consente di modellare le superfici senza pregiudicare il peso finale della barca. Possiede ottime caratteristiche di adesione e flessibilità ed è particolarmente adatto al livellamento di imperfezioni su grandi superfici. Utilizzabile nel settore Yacht sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Idoneo per imbarcazioni in acciaio, alluminio, vetroresina e legno stabilizzato opportunamente primerizzati. La viscosità bilanciata della parte A e della parte B agevola la miscelabilità e la lavorabilità del prodotto.

Colori: S25093 Sol.A Giallo chiaro, S25094 Sol.B Blu.

Masilla epoxídica bicomponente de alto espesor. Su ligereza permite modelar las superficies sin perjudicar el peso final del barco. Posee excelentes características de adhesión y flexibilidad y es especialmente adecuado para nivelar grandes superficies. Utilizable en el sector de la Náutica tanto sobre como bajo el nivel del agua. Adecuada para barcos de acero, aluminio, fibra de vidrio y madera estabilizada tratados con primer. La equilibrada viscosidad de la parte A y de la parte B facilita la mezcla y el manejo del producto.

Colores: S25093 Sol.A Amarillo, S25094 Sol.B Azul.



Pronto all'uso
Listo par usar



1:1 in volume
en volumen

Plaster Finisher Grey



Stucco epossidico bicomponente per rasature a finire. Di granulometria fine può essere usato per rasature sottili, tipicamente per chiudere le porosità di stucchi epossidici a carica leggera predisponendo le superfici alla successiva fase di verniciatura.

Colori: S25051 / S25052 Grigio chiaro.

Masilla epoxi bicomponente fina del acabado. De granulometría fina se puede utilizar para los afinados sutiles, para cerrar los poros de masillas epoxi de carga ligera para preparar la superficie a la siguiente fase de pintado.

Colores: S25051 / S25052 Gris.



Pronto all'uso
Listo par usar



1:1 in volume
en volumen

Stopdeck



Stucco epossidico bicomponente a carica leggera per coperta adatto per la livellatura di grandi superfici su imbarcazioni particolarmente indicato per il livellamento di coperte.

Colori: S25005 Sol. A Grigio, S25006 Sol. B Blu.

Masilla epoxi bicomponente a carga ligera, adecuada para nivelar grandes superficies en embarcaciones. Especialmente adecuada para la nivelación de las cubiertas.

Colores: S25005 Sol.A Gris, S25006 Sol.B Azul.



Pronto all'uso
Listo par usar



9:1 in volume
en volumen

Stopmastic 520



Stucco monocomponente a base di resine sintetiche. Particolarmente indicato per la rasatura a basso spessore su grandi superfici, utilizzato per cicli monocomponenti.

Colori: S25030 Bianco.

Masilla monocomponente a base de resinas sintéticas. Especialmente adecuada para enmasillados finos en grandes superficies, para ciclos monocomponentes.

Colores: S25030 Blanco.



Pronto all'uso
Listo par usar



Prodotti antiosmosi Antiosmosis

Epoblok



Rivestimento epossidico bicomponente antiosmosi ad alto spessore, esente da solventi e ad elevata reattività. Crea una barriera isolante impermeabile che evita il formarsi dell'osmosi sulle imbarcazioni in vetroresina. Epoblok, oltre che per la vetroresina, è adatto anche per l'impregnazione di barche in legno, soprattutto per il ripristino di imbarcazioni dove l'invecchiamento ha impoverito la fibra del legno, per sigillare le calafature tra il fasciame, per le giunture delle tavole e per tutte quelle parti dove è richiesto un alto grado di impermeabilizzazione, per le sue caratteristiche di impermeabilità è idoneo alla verniciatura al di sotto della linea di galleggiamento (opera viva).

Colori: S24122 Trasparente ambrato.

Revestimiento epoxi bicomponente anti-ósmosis a alto espesor, exento de disolventes y con alta reactividad. Crea una barrera aislante impermeable que impide la formación de ósmosis en los barcos de fibra de vidrio. Epoblok, además de la fibra de vidrio, también es adecuado para la impregnación de embarcaciones de madera, especialmente para el restablecimiento de las embarcaciones donde el envejecimiento ha empobrecido la fibra de la madera, para calafatear las embarcaciones, para las juntas de las tablas y para todas aquellas partes donde se requiere un alto grado de impermeabilización. Por sus características de impermeabilidad es adecuado para la pintura debajo de la línea de flotación (obra viva).

Colores: S24122 Transparente ámbar.



max 5% con S70171



6,5:3,5 in volume
en volumen



Epoblok impregnante



Rivestimento epossidico bicomponente, crea una barriera isolante impermeabile che impedisce il passaggio dell'acqua. Particolarmente indicato per l'impregnazione del legno, la bassa viscosità consente la buona penetrazione all'interno dei pori
Colori: S24 I 24 Trasparente.

Revestimiento epoxi bicomponente, crea una barrera aislante impermeable que impide el paso de agua. Especialmente adecuado para la impregnación de la madera, la baja viscosidad permite una buena penetración en los poros.
Colores: S24 I 24 Transparente.



max 5% con S70 I 71



Sistema Epossidico polivalente Sistema Epoxi polivalente

Epoblok System Kit



Sistema epossidico polivalente bicomponente. Il sistema può essere composto sia dalla resina con il rispettivo induritore o variamente combinati con gli additivi per Epoblok System: Microsfere, Microfibre, Additivo Inspesente, Microsfere fenoliche e Accelerante. Questo sistema è in grado di soddisfare esigenze diverse come l'incollaggio, l'impregnazione del legno, la riparazione della fibra di vetro, la prevenzione e la riparazione dell'osmosi, la stuccatura di materiali diversi ecc. È pertanto un sistema estremamente versatile per la riparazione e la protezione delle barche.
Colori: S24 I 30 Trasparente ambrato.

Sistema epoxi polivalente bicomponente. El sistema se puede componer tanto de la resina con el respectivo endurecedor como en diversas combinaciones con los aditivos para el Sistema Epoblok: Microesferas, Microfibras, Aditivo espesante, Microesferas fenólicas. Este sistema es capaz de satisfacer diferentes requisitos como pegado, impregnación de madera, reparación de fibra de vidrio, prevención y reparación de ósmosis, enmasillado de diferentes materiales, etc. Es, por tanto, un sistema extremadamente versátil para la reparación y protección de las embarcaciones.

Colores: S24 I 30 Transparente ámbar.

S24132

Microsfere di vetro/ Microesferas de vidrio

Microsfere di vetro cave, che aggiunte alla miscela di resina e indurente permettono di ottenere uno stucco molto leggero, ben carteggiabile, termoisolante e fonoassorbente, esente da calo, applicabile anche sotto la linea di galleggiamento. La consistenza dello stucco può essere regolata variando la quantità di microsfere impiegate.

Microesferas de vidrio huecas, que sumadas a la mezcla de resina y endurecedor permiten obtener una masilla muy ligera, fácil de lijar, termoisolante y fonoabsorbente, exenta de caída, que también se puede aplicar debajo de la línea de flotación. La consistencia de la masilla puede ajustarse mediante la variación de la cantidad de microesferas utilizadas.

S24133

Microfibre Microfibras

Fibre cellulosiche bianche, che aggiunte alla miscela di resina e indurente consentono di preparare collanti e stucchi con elevate proprietà meccaniche.

Fibras de celulosa blancas, que sumadas a la mezcla de resina y endurecedor permiten preparar aglutinantes y masillas con altas propiedades mecánicas.

S24134

Inspesente Espesante

Additivo a base di silice pirogenica, aggiunto alla miscela di resina e indurente, permette di regolarne consistenza e tixotropia, impartendo una buona verticalità al prodotto.

Aditivo basado en sílice pirogénica, que sumado a la mezcla de resina y endurecedor permite ajustar la consistencia y la tixotropía, impartiendo una buena verticalidad al producto.

S24135

Microsfere fenoliche Microesferas fenólicas

Microsfere cave di colore rosso-bruno a base di resina fenolica, che aggiunte alla miscela di resina e indurente permettono di ottenere collanti e stucchi di colore simile al mogano, molto facili da carteggiare. Non sono utilizzabili per parti sotto la linea di galleggiamento.

Microesferas huecas de color rojo-marrón hechas de resina fenólica, que sumadas a la mezcla de resina y endurecedor permiten obtener aglutinantes y masillas de color similar a la caoba, muy fácil de lijar. No se pueden usar debajo de la línea de flotación.



Pronto all'uso
Listo par usar



2:1 in volume
en volumen

Isofan Marine HP Premium ISM1...



Smalto di finitura brillante, bi-componente, lucidabile, ad alte prestazioni ed elevato residuo solido per il settore Yachting. Formulato con resine di natura acrilica modificate che garantiscono i massimi livelli di resistenza agli agenti atmosferici e di lavorabilità. Le elevate proprietà di dilatazione rendono questa finitura particolarmente indicata per la verniciatura professionale anche di grandi superfici nel segmento Super yacht.

Colori: disponibile nella gamma colori Yachting Color Master e Yachting solid color selection.

Esmalte de acabado brillante, bicomponente, se puede pulir, de alto rendimiento y elevado residuo sólido para el sector del yate. Formulado con resinas acrílicas modificadas que garantizan los más altos niveles de resistencia a los agentes atmosféricos y de manejabilidad. Las elevadas propiedades de dilatación hacen este acabado especialmente adecuado para la pintura profesional, también de grandes superficies en el segmento Super Yate.

Colores: disponible en la gama de colores estándar Yachting Colour Master pastel y Yachting solid colour selection pastel.



50-70 % con SM00780,
SM00700 o SM00715



30'



2:1 in volume
en volumen



11-13.5 m²/lt



50 µ

In base al colore applicato
En función del color

Isofan Marine Fast Finish ISM2...



Smalto di finitura brillante, bi-componente, lucidabile per il settore Yachting. Formulato con resine di natura acrilica modificate poliestere; la composizione formulativa rappresenta un eccellente compromesso tra velocità e dilatazione. La caratteristica di rapidità di esecuzione della verniciatura permette di operare sia in condizioni di basse temperature che su superfici di medie dimensioni minimizzando l'accumulo di imperfezioni (sporchini) sulla superficie del film.

Colori: disponibile nella gamma colori Yachting Color Master e Yachting solid color selection.

Esmalte de acabado brillante, bicomponente, se puede abrillantar, para el sector del yate. Formulado con resinas acrílicas modificadas poliéster; la composición de la formulación representa un excelente compromiso entre la rapidez y la dilatación. La característica de rápida ejecución del pintado permite operar tanto en condiciones de baja temperatura como sobre superficies de tamaño medio, reduciendo al mínimo la acumulación de imperfecciones en la superficie de la película.

Colores: disponible en la gama de colores estándar Yachting Colour Master pastel y Yachting solid colour selection pastel.



20-40 % con SM00780,
SM00700 o SM00715



20'



2:1 in volume
en volumen



8.8-10.7 m²/lt



50 µ

In base al colore applicato
En función del color

Isofan Marine Classic ISM3...



Smalto di finitura bi-componente, per il settore Yachting. Formulato con resine di natura poliestere. Particolarmente indicato per l'applicazione a pennello o rullo/pennello sopra la linea di galleggiamento (opera morta).

Colori: disponibile nella gamma colori Yachting Color Master e Yachting solid color selection.

Esmalte de acabado bicomponente, para el sector del yate. Formulado con resinas de naturaleza poliéster.

Especialmente indicado para la aplicación con brocha o rodillo/brocha encima de la línea de flotación (obra muerta).

Colores: disponible en la gama de colores estándar Yachting Colour Master pastel y Yachting solid colour selection pastel.



20-40% con SM00720



3 h



1:1 in volume
en volumen



11.2-12.6 m²/lt



40 µ

Isofan Marine Structured ISM25-26



Smalto di finitura bucciato semilucido bicomponente, per il settore yachting. Formulato con resina di natura poliestere; la viscosità è ottimizzata per consentire un pronunciato effetto bucciato. Particolarmente indicato per mascherare eventuali imperfezioni del supporto, utilizzabile per la verniciatura all'interno di imbarcazioni o di coperte e sovrastrutture.

Colori: disponibile nella gamma colori Yachting Color Master e Yachting solid color selection.

Esmalte de acabado piel de naranja semibrillante, bicomponente, para el sector del yate. Formulado con resinas de naturaleza poliéster; la viscosidad es optimizada para permitir un acentuado efecto piel de naranja. Especialmente indicado para cubrir posibles imperfecciones del soporte, puede utilizarse para pintar el interior de embarcaciones o de cubiertas y superestructuras.

Colores: disponible en la gama de colores estándar Yachting Colour Master pastel y Yachting solid colour selection pastel.



60'



4:1 in volume
en volumen



6.8 m²/lt



75 µ

In base al colore applicato
En función del color

Isofan Marine 2K Basecoat ISM5...



Base opaca bicomponente, metallizzata, micalizzata o pastello da ricoprire con trasparente per il settore Yachting. Formulato con resine di natura aceto butirrato di cellulosa modificate con poliestere che attraverso la ricopertura con trasparenti della serie ISOFAN MARINE garantiscono i massimi livelli di resistenza agli agenti atmosferici e di lavorabilità. La composizione bilanciata consente di ottenere la massima omogeneità (assenza di macchiatura) rendendo questa finitura particolarmente indicata per la verniciatura professionale anche di grandi superfici nel segmento Yacht e Super yacht.

Colori: disponibile nella gamma colori Yachting Color Master e Yachting effect color selection.

Base bicapa bicomponente, metalizada, micalizada o pastel para barnizar en el sector del yate. Formulada con resinas naturales de acetobutirato de celulosa modificadas con poliéster que por el recubrimiento con barnices de la serie ISOFAN MARINE aseguran los más altos niveles de resistencia a los agentes atmosféricos y de manejo. La composición equilibrada permite conseguir la máxima homogeneidad (ausencia de manchas), haciendo este producto particularmente adecuado para el pintado profesional, también de grandes superficies en el segmento Yate y SuperYate.

Colores: disponible en la gama de colores estándar Yachting Colour Master y Yachting effect colour selection pastel y efecto.



100-120 %
con SM00780,
SM00700 o SM00715



10:1 in volume
en volumen



8.2 m²/lit



30 µ

Isofan Marine 2K Basecoat Prof ISM6...



Base opaca bicomponente, metallizzata, micalizzata o pastello da ricoprire con trasparente per il settore Yachting. Formulato con resine di natura poliestere modificate con aceto butirrato di cellulosa che attraverso la ricopertura con trasparenti della serie ISOFAN MARINE garantiscono i massimi livelli di resistenza agli agenti atmosferici e di lavorabilità. L'essiccazione particolarmente lenta unita al bilanciamento nell'evaporazione dei solventi rende la formulazione indicata per l'applicazione di grandi superfici, questo favorisce l'ottenimento di una buona omogeneità, rendendo questa finitura particolarmente indicata per la verniciatura professionale nel segmento Yacht e Super yacht.

Colori: disponibile nella gamma colori Yachting Color Master e Yachting effect color selection.

Base bicapa bicomponente, metalizada, micácea o lisa para barnizar para el sector del yate. Formulada con resinas de naturaleza poliéster modificadas con acetobutirato de celulosa que mediante el recubrimiento con barnices de la línea ISOFAN MARINE garantizan los máximos niveles de resistencia a los agentes atmosféricos y de trabajabilidad. El secado particularmente lento, junto con el equilibrio en la evaporación de los disolventes, hace que la formulación sea indicada para la aplicación de grandes superficies; esto favorece la obtención de una buena homogeneidad, por lo cual este acabado está especialmente indicado para el pintado profesional en el segmento Yate y Súper Yate.

Colores: disponible en la gama de colores estándar Yachting Colour Master y Yachting effect colour selection pastel y efecto.



40-60 % con SM00780,
SM00700 o SM00715



10:2 in volume
en volumen



12.9 m²/lit



30 µ

Isofan Marine Acrylic Uv Filter Clearcoat LSM00400...



Trasparente di finitura brillante, bi-componente per il settore Yachting. Formulato con resine di natura acrilica modificate che garantiscono i massimi livelli di resistenza agli agenti atmosferici e di lavorabilità. Le elevate proprietà di dilatazione rendono questa finitura particolarmente indicata per la verniciatura professionale anche di grandi superfici nel segmento Yacht e Super yacht.

Colori: LSM00400 Trasparente.

Barniz de acabado brillante, bicomponente para el sector del yate. Formulado con resinas de naturaleza acrílica modificadas que garantizan los máximos niveles de resistencia a los agentes atmosféricos y de manejabilidad. Las elevadas propiedades de dilatación hacen que este acabado sea especialmente indicado para el pintado profesional incluso de grandes superficies en el segmento Yate y Súper Yate.

Colores: LSM00400 Incoloro.



10-15 % con SM00780,
SM00700 o SM00715



2:1 in volume
en volumen



7.2 m²/lit



50 µ

Isofan Marine Top coat Matt ISM8



Smalto di finitura opaco, bi-componente per il settore Yachting. Formulato con resine di natura acrilica.

L'aspetto omogeneamente opaco, la buona resistenza al graffio e all'umidità, lo rende utilizzabile per la verniciatura in ambiente nautico (interno scafi, ciellini, arredi, ecc.).

Colori: disponibile nella gamma colori Yachting Color Master e Yachting solid color selection.

Esmalte de acabado mate, bicomponente para el sector del yate. Formulado con resinas de naturaleza acrílica.

El aspecto homogéneamente mate y la buena resistencia al rayado y a la humedad hacen que pueda utilizarse para el pintado en ambiente náutico (interno cascos, parte superior, mobiliario, etc.).

Colores: disponible en la gama de colores estándar Yachting Colour Master pastel y Yachting solid colour selection pastel.



25 % con SM00780,
SM00700 o SM00715



4:1 in volume
en volumen



6.6-9.2 m²/lit



40 µ

In base al colore applicato
En función del color

Isofan Marine Undercoat ISM9



Fondo isolante acrilico bicomponente per cicli secco su secco, adatto come sottofondo per smalti di finitura nel settore Yachting per isolare e riempire superfici a diverso grado di assorbimento. Garantisce il massimo risultato in termini di aspetto estetico e proprietà di aderenza.

Colori: LSM00900 Bianco + 11 tinte presenti nello Yachting Color Master.

Fondo aislante acrílico bicomponente para ciclos en seco, adecuado como fondo para esmaltes de acabado en el sector del yate para aislar y llenar superficies con diverso grado de absorción. Garantiza el máximo resultado en términos de aspecto estético y propiedades de adherencia.

Colores: LSM00900 Blanco + 11 tintas disponibles en el Yachting Color Master



15-35 % con SM00780, SM00700 o SM00715



4:1 in volume en volumen



Smalti Bicomponenti 2K Esmaltes

Glasstop Bucciato Versilia



Smalto poliuretano bicomponente semilucido ad effetto bucciato. Ha buone resistenze agli agenti atmosferici. Particolarmente adatto nel settore Yacht per mascherare eventuali imperfezioni del supporto, viene utilizzato per superfici all'interno di imbarcazioni o per la verniciatura di coperte e sovrastrutture.

Colori: S39080 Bianco.

Esmalte de poliuretano satinado de dos componentes con efecto piel de naranja. Tiene buena resistencia a los agentes atmosféricos. Especialmente indicado en el sector del yate para disimular eventuales imperfecciones del soporte, se utiliza para las superficies interiores de las embarcaciones o para pintar cubiertas y sobre estructuras.

Colores: S39080 Blanco.



5-10 % con S70030 o S70060



10-15 % con S70060



3:1 in volume en volumen



Glasstop



Smalto di finitura brillante poliuretano, bicomponente a base di resina poliester. Consigliato per la verniciatura per il settore Yachting sopra la linea di galleggiamento (opera morta), dotato di buone caratteristiche meccaniche, e buona resistenza agli agenti atmosferici.

Colori: S313... disponibile negli standard colore Glasstop.

Esmalte de acabado poliuretánico brillante, de dos componentes a base de resina de poliéster. Recomendado para pintar en el sector del yate sobre la línea de flotación (obra muerta). Tiene buenas características mecánicas y una buena resistencia a los agentes atmosféricos.

Colores: S313... disponible en la gama de colores estándar Glasstop.



20-30 % con S70030



25-40 % con S70060



3:1 in volume en volumen



Smalti Monocomponenti 1K Esmaltes

Clipper



Smalto monocomponente brillante, di natura poliuretano. L'elevata solidità alla luce e l'ottima resistenza in ambiente marino lo rendono particolarmente indicato per la finitura con ciclo monocomponente nel settore Yachting. Adatto per la verniciatura sopra la linea di galleggiamento (opera morta).

Colori: S303... disponibile negli standard colore Clipper.

Esmalte poliuretánico monocomponente brillante. Su elevada estabilidad a la luz y su excelente resistencia en ambientes marinos, lo hacen especialmente indicado como acabado de ciclo monocomponente en el sector del yate. Adecuado para pintar sobre la línea de flotación (obra muerta).

Colores: S303... disponible en la gama de colores Clipper.



10-20 % con S70020 o S70050



10-25 % con S70020 o S70110



Clipper Satinato



Smalto monocomponente poliuretano satinato. L'elevata solidità alla luce e l'ottima resistenza in ambiente marino lo rendono particolarmente indicato per la finitura con ciclo monocomponente nel settore Yachting. L'aspetto satinato lo rende particolarmente indicato per l'interno di imbarcazioni.
Colori: S30350 Bianco.

Esmalte monocomponente de poliuretano satinado. La elevada solidez a la luz y la excelente resistencia en el ambiente marino hacen que sea particularmente adecuado para el acabado con ciclo monocomponente en el sector del yate. El aspecto satinado hace que sea particularmente adecuado para el interior de las embarcaciones.
Colores: S30350 Blanco.



10-20 % con S70020
o S70050



10-20 % con S70020 o
S70110



60'



5 m²/lt



90 μ

Clipper Interno scafi 8257



Finitura di natura alchidica monocomponente, opaca di rapida essiccazione, indicata per la protezione dell'interno scafi, per la verniciatura di paglioli, sentine, locali motori.

Colori: LS710920 Bianco e LS710900 Grigio.

Acabado alquídico monocomponente, mate de secado rápido, adecuado para la protección del interior de los cascos, para el pintado de paneles de madera, sentinas y salas de máquinas.

Colores: LS710920 Blanco y LS710900 Gris.



5-10 % con S70020



10-30 % con S70020
o S70110



60'



4 m²/lt



90 μ

Vernici bicomponenti 2K Barnices

Starglass Clear U.V.



Vernice poliester bicomponente trasparente lucida. Di buona dilatazione e resistenza all'esterno. Particolarmente indicata per la finitura di imbarcazioni in legno.

Colori: S31753 trasparente incolore.

Barniz poliéster de dos componentes brillante. Buena dilatación y resistencia al exterior. Especialmente adecuado para el acabado de las embarcaciones de madera.

Colores: S31753 Transparente incoloro.



10-30 % con S70030



30-60 % con
S70060



3:1 in volume
by volume



60'



3 m²/lt



80 μ

Glasstop Clear U.V.



Vernice poliuretanica bicomponente brillante a base di resina poliester, la sua elasticità la rende particolarmente indicata per la verniciatura del legno. Resistente all'atmosfera marina, è adatta per la finitura di imbarcazioni in mogano e altri legni pregiati sopra la linea di galleggiamento (opera morta).

Colori: S68096 trasparente incolore

Barniz poliuretánico brillante de dos componentes de base poliéster. Su flexibilidad lo hace especialmente adecuado para el pintado de la madera. Resistente a la atmósfera marina, se recomienda para el acabado de embarcaciones de caoba y otras maderas finas sobre la línea de flotación (obra muerta).

Colores: S68096 Transparente incoloro.



15-20 % con S70030



30-40 %
con S70060



60'



2:1 in volume
en volumen



7,2 m²/lt



50 μ

Vernice Poliuretanica 910



Vernice poliuretanica bicomponente a base di resina poliester a rapida essiccazione per legno. Opportunamente diluita può essere utilizzata come mano di impregnazione per legno nella verniciatura di imbarcazioni sopra la linea di galleggiamento (opera morta).

Colori: S68030 trasparente incolore.

Barniz de poliuretano bicomponente a base de resina de poliéster de rápido secado para la madera. Oportunamente diluido puede ser utilizado como una mano de impregnación para la madera en el pintado de embarcaciones por encima de la línea de flotación (obra muerta).

Colores: S68030 Transparente incoloro.



15-20 % con 70030



15-30 %
con S70060



60'



2:1 in volume
en volumen



9,1 m²/lt



50 μ

Vernice Poliuretana 918 Satinata



Vernice poliuretana bicomponente satinata a base di resina poliester per legno. Adatta per finiture interne di imbarcazioni.
Colori: S68060 trasparente.

Barniz poliuretánico de dos componentes satinado a base de resina poliéster para madera. Adecuado para los acabados interiores de embarcaciones.

Colores: S68060 Transparente.



5-10 % con S70030

15-30 %
con S70060

2:1 in volume
en volumen

Vernice Poliuretana Tix U.V.



Vernice poliuretana bicomponente, tixotropica a base di resina poliester di rapida essiccazione per legno. Consente di realizzare cicli di verniciatura su legno limitando il numero di mani grazie al maggior spessore ottenuto in fase di applicazione, può essere utilizzata nella verniciatura di imbarcazioni sopra la linea di galleggiamento (opera morta). La presenza di filtri U.V. garantisce una maggiore protezione del manufatto agli agenti atmosferici.
Colori: S68050 trasparente.

Barniz poliuretánico bicomponente, tixotrópico a base de resina poliéster de secado rápido para madera. Permite realizar ciclos de pintado en madera, minimizando el número de manos al dar mayor espesor durante la aplicación de cada una. Se puede utilizar en el pintado de las embarcaciones sobre la línea de flotación (obra muerta).

La presencia de filtros U.V. asegura una mayor protección contra los agentes atmosféricos.

Colores: S68050 Transparente.



15-30 % con S70030

20-40 %
con S70060

2:1 in volume
en volumen

Vernici monocomponenti 1K Barnices



Vernice Clipper Lucida U.V.



Vernice monocomponente brillante, di natura poliuretana. L'elevata solidità alla luce e l'ottima resistenza in ambiente marino la rendono particolarmente indicata per la finitura con ciclo monocomponente nel settore Yachting. Adatta per la verniciatura sopra la linea di galleggiamento (opera morta).

Colori: S65302 Trasparente ambrato.

Barniz poliuretánico monocomponente brillante. La elevada estabilidad a la luz y una excelente resistencia en ambiente marino lo hacen especialmente indicado para el acabado con un ciclo monocomponente en el sector del yate. Adecuado para el pintado sobre la línea de flotación (obra muerta).

Colores: S65302 Transparente ámbar.



10-15 % con S70020

10-20 %
con S70110

Vernice Clipper Opaca U.V.



Vernice monocomponente satinata, di natura poliuretana. L'elevata solidità alla luce e l'ottima resistenza in ambiente marino la rendono particolarmente indicata per la finitura con ciclo monocomponente nel settore Yachting. Adatta per la verniciatura sopra la linea di galleggiamento (opera morta).

Colori: S65303 Trasparente ambrato.

Barniz poliuretánico monocomponente satinado. La elevada estabilidad a la luz y una excelente resistencia en ambiente marino lo hacen especialmente indicado para el acabado con ciclo monocomponente en el sector del yate. Adecuado para el pintado sobre la línea de flotación (obra muerta).

Colores: S65303 Transparente ámbar.



15-20 % con S70020

20-30 % con S70110

Vernice Super Yacht



Vernice oleouretanica monocomponente lucida di elevata pienezza e distensione. Adatta per la verniciatura di imbarcazioni in legno. Di agevole applicazione e con aspetto di finitura brillante. Indicata per la verniciatura in opera morta (sopra la linea di galleggiamento).

Colori: S65050 Trasparente ámbar.

Barniz poliuretánico monocomponente brillante de gran cuerpo y dilatación. Adecuado para pintar embarcaciones de madera. Fácil aplicación de aspecto brillante. Recomendado para el pintado de la obra muerta (sobre la línea de flotación).

Colores: S65050 Transparente ámbar.



10-15 % con S70020
o S70050

10-20 % con S70110



Vernice Classic Yacht U.V.



Vernice monocomponente formulata con resine fenoliche cotte e olii di Tung selezionati con l'aggiunta di speciali filtri U.V. che proteggono il legno dal processo d'invecchiamento causato dai raggi ultravioletti. Per il suo potere riempitivo, la flessibilità del film e la resistenza all'aggressività dell'ambiente marino se ne raccomanda l'uso per la finitura di superfici interne ed esterne di imbarcazioni. Particolarmente indicata su legno nuovo o già verniciato, utilizzabile al di sopra della linea di galleggiamento (opera morta).

Colori: S65056 Trasparente ámbar.

Barniz monocomponente formulado con resinas fenólicas al horno y aceites de Tung seleccionados, más la adición de filtros especiales UV que protegen la madera contra el envejecimiento causado por los rayos ultravioletas. Por su poder de relleno, la flexibilidad de la película y la resistencia al ambiente marino, se recomienda utilizarlo para el acabado tanto de superficies internas como externas de las embarcaciones. Especialmente recomendado para madera nueva o pintada, pudiendo utilizarse sobre la línea de flotación (obra muerta).

Colores: S65056 Transparente ámbar.



10-15 % con S70020

10-20 % con S70110



Complementari Productos Diversos

Antisdrucciolo S55070



Additivo antisdrucciolo a base di cera polipropilenica micronizzata a granulometria uniforme. Utilizzata in aggiunta a tutti i tipi di prodotto verniciante, sia mono che bicomponente, trasparente o pigmentato, mantiene le caratteristiche tecniche inalterate creando una superficie antisdrucciolo.

Aditivo antideslizante a base de cera de polipropileno micronizada a granulometría uniforme. Se añade a todo tipo de pintura, tanto mono como bicomponente, incoloro o pigmentado, manteniendo inalteradas las características técnicas del producto.



Pasta Mogano 2527



Colorante poliuretano bicomponente per imbarcazioni o strutture in legno nuove, sovraverniciabile con prodotti mono o bicomponenti. Conferisce un aspetto uniforme al supporto permettendo di eliminare gli inestetismi (macchie, differenze di colore, ecc.) del legno, conferendo l'aspetto di legni più pregiati nell'intensità desiderata.

Colori: S71070 Mogano.

Colorante poliuretánico de dos componentes para embarcaciones o estructuras de madera nuevas, repintable con productos mono o bicomponentes. Da un aspecto uniforme al soporte eliminando las imperfecciones (manchas, diferencias de color, etc.) de la madera, dando una mejor apariencia en la intensidad deseada.

Colores: S71070 Mogano.



100-120 % con
S70060



3:2 in volume
en volumen

Il trattamento specifico per legni pregiati usati in ambiente nautico.
El tratamiento específico para maderas preciosas utilizadas en el sector náutico.

S71051 Teak-Life Protettivo

Olio impregnante protettivo per legni pregiati. Adatto per la protezione e la conservazione dei diversi tipi legno usati in ambito marino. Preserva il legno per lungo tempo grazie al suo elevato potere penetrante nelle fibre e ne evidenzia le venature. Consigliato soprattutto per le coperte di imbarcazioni e yachts.

Aceite de impregnación para maderas finas. Adecuado para la protección y conservación de diferentes tipos de madera utilizadas en el ámbito marino. Protege la madera durante mucho tiempo mediante su alto poder de penetración en las fibras. Resalta las vetas. Recomendado especialmente para las cubiertas de las embarcaciones y de yates.



Pronto all'uso
Listo al uso

S86182 Teak-Life Detergente

Prodotto ad alto potere detergente, appositamente formulato per la rimozione di salsedine, macchie di olio e grasso da coperte di imbarcazioni rivestite in teak.

Producto de alto poder detergente, especialmente formulado para la eliminación de la sal, manchas de aceite y grasa en cubiertas de embarcaciones revestidas en teca.



Pronto all'uso
Listo al uso

S86181 Teak-Life Sbiancante

Prodotto in grado di sbiancare il legno di teak sulle coperte delle imbarcazioni che a seguito dell'invecchiamento ha assunto una colorazione grigiastra.

Producto capaz de blanquear la madera de teca en las cubiertas de las embarcaciones que como consecuencia del envejecimiento han adquirido un color grisáceo.



Pronto all'uso
Listo al uso



S70030 Dilatante 371	Diluyente dilatante idoneo per agevolare l'applicazione a pennello per migliorare la dilatazione di prodotti poliuretanici bicomponenti in condizioni di temperature elevate. <i>Diluyente dilatante idóneo para facilitar la aplicación con brocha y para mejorar la dilatación de productos de poliuretano bicomponentes en condiciones de temperatura elevada.</i>
S70060 Diluente 911	Diluyente per l'applicazione a spruzzo e pennello di prodotti poliuretanici bicomponenti. <i>Diluyente para la aplicación mediante pistola o brocha de productos bicomponentes a base de poliuretano.</i>
S70050 Dilatante 678	Diluyente dilatante idoneo per agevolare l'applicazione a pennello e per migliorare la dilatazione di smalti sintetici tradizionali o poliuretanici monocomponenti. <i>Diluyente dilatante idóneo para facilitar la aplicación con brocha y para mejorar la dilatación de esmaltes sintéticos tradicionales o de poliuretano monocomponentes.</i>
S70020 Diluente 277	Diluyente tradizionale per l'applicazione a pennello di smalti, fondi, antiruggini, vernici e poliuretanici monocomponenti. <i>Diluyente para la aplicación mediante brocha de esmaltes, fondos, antioxidantes, barnices y productos de poliuretano monocomponentes.</i>
S70110 Diluente 6209	Diluyente per l'applicazione a spruzzo di smalti, fondi, antiruggini, vernici e poliuretanici monocomponenti. <i>Diluyente para la aplicación con pistola de esmaltes, fondos, antioxidantes, barnices y productos de poliuretano monocomponentes.</i>
S70171 Epoxy Thinner	Diluyente epossidico per l'applicazione a spruzzo e pennello di prodotti epossidici. <i>Diluyente epoxi para la aplicación con pistola o con brocha de productos a base de epoxi.</i>
S70120 Diluente 6400/D	Diluyente appositamente studiato per l'applicazione a spruzzo e pennello di prodotti al clorocaucciù e antivegetative. <i>Diluyente especialmente indicado para la aplicación con pistola o con brocha de productos de caucho clorado y antiincrustantes.</i>
LSM00715 Fast Thinner	Diluyente rapido per applicazione a spruzzo dei prodotti della gamma Isofan Marine. Particolarmente indicato per applicazioni a temperature < 15°C. <i>Diluyente rápido de la gama Isofan Marine para aplicación a pistola. Particularmente indicado para aplicaciones a temperaturas inferiores a 15°C.</i>
LSM00700 Standard Thinner	Diluyente standard per applicazioni a spruzzo dei prodotti della gamma Isofan Marine. <i>Diluyente estándar de la gama Isofan Marine para la aplicación a pistola.</i>
LSM00780 Slow Thinner	Diluyente lento per applicazioni a spruzzo dei prodotti della gamma Isofan Marine. Particolarmente indicato per applicazioni a temperatura >25°C. <i>Diluyente lento de la gama Isofan Marine para aplicación a pistola. Particularmente indicado para aplicaciones a temperaturas superiores a 25°C.</i>
LSM00720 Retardant	Diluyente ritardante per applicazione a spruzzo dei prodotti della gamma Isofan Marine. Da utilizzare, per applicazioni di grandi superfici con temperatura >25°C, in rapporto max. di 1:1 con lo slow thinner per agevolare la ripresa dei fumi di verniciatura. <i>Diluyente retardante de la gama Isofan Marine para aplicación a pistola. Recomendado para aplicaciones sobre grandes superficies a temperaturas superiores a 25°C, con relación de mezcla máxima 1 a 1 con un diluyente lento para facilitar la evaporación de volátiles de la pintura.</i>

LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béallière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua 2, Distrito Industrial IV n.10
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000
Pará (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY