



# ANTIGRAFFITI DER WIRKSAME SCHUTZ VOR UNKULTUR



Schützen Sie Ihre Erzeugnisse  
mit unseren neuen  
Antigrffiti-Klarlacken;  
Sie können alle  
Verschmutzungsmittel  
einfach und in kurzer  
Zeit beseitigen.

**LECHLER**  
TECH

**Straßenbahn  
Züge  
U-Bahn  
Autobusse  
Schutzdächer  
Vergnügungsparks  
Bänke  
Bahnhöfe  
Rollgitter  
Türe der  
öffentlichen  
Badeanstalt**

**In Ihrer Stadt**

**hat die Kultur gewonnen!**



**Überlegen Sie es sich vorher  
oder verwenden Sie es später!**



Ein wasserbasierter Lackaufbau mit Antigrffiti-Klarlack gibt den Erzeugnissen einen echten Mehrwert beim Schutz der chemisch-physikalischen Eigenschaften des aufgetragenen Films. Es wird kostengünstiger, einfacher und schneller sein, die Graffiti zu beseitigen: ein Kinderspiel!

## Der wasserbasierte Antigrffiti-Lackaufbau

Er ist in zwei Varianten verfügbar:

- 1) Glanzklarlack  
YD852 ANTIGRAFFITI HYDRO CLEARCOAT
- 2) Halbganzklarlack  
YD853 ANTIGRAFFITI SEMI-GLOSSY HYDRO CLEARCOAT

Sie können in Zweischichtlackaufbau (Mattbasislack + Klarlack) sowohl auf wasserbasierten, als auch lösemittelhaltigen Basislacken oder direkt (nach geeigneter Vorbehandlung) auf schon lackierten Untergründen eingesetzt werden.

## Wo können Sie die Antigrffiti-Lackierung anwenden?

Zur Überlackierung von Innen- und Außenuntergründen von öffentlichen Transportfahrzeugen wie z.B. *Straßenbahn-Wagons, Zügen, Autobussen* oder auf öffentlichen Strukturen wie z.B. *Schutzdächern, Rollgittern, Türen, Straßenraummobiliaren*, die durch Graffiti beschmutzt werden.

## Wie funktioniert sie?

Die Produkte der ANTIGRAFFITI HYDRO Linie lassen die Graffiti nicht in die Oberfläche eindringen; durch Einsatz des Verdünners 00552 LECHLEROID THINNER ist es möglich, mit Sprühdosen, Filzstiften und Lippenstiften vorgenommene Graffiti und Zeichen mit der Hand einfach zu beseitigen.

## Die Norm UNI 11246

YD852 und YD853 gewährleisten und schützen die ästhetischen und chemisch-physikalischen Oberflächeneigenschaften entsprechend der Norm UNI 11246 ohne Änderung bis zu 10 Verschmutzungsverfahren und darauffolgender Reinigung.



**YD852 und YD853  
ANTIGRAFFITI aus Lechler, die  
Graffitomalergeinde Nummer 1!**

# herrscht die Unkultur!



YD852  
ANTIGRAFFITI HYDRO CLEARCOAT



1000 g +  
500 g +  
150 g - 250 g  
Topfzeit bei 20°C  
2 Std

17-19 Sek. /FB4

Ø 1,2-1,4 mm  
3,0 Atm  
Nr. Gänge: 2

Lufttrocknung bei  
20°C: 30-40 Min.

+5 - +30°C

Ofentrocknung bei  
60°C: 45 Min.  
bei 20°C: 4/7 Tage

YD853  
ANTIGRAFFITI SEMI-GLOSSY HYDRO CLEARCOAT



1000 g +  
200 g +  
50 g - 150 g  
Topfzeit bei 20°C  
2 Std

17-19 Sek. /FB4

Ø 1,2-1,4 mm  
3,0 Atm  
Nr. Gänge: 2

Lufttrocknung bei  
20°C: 30-40 Min.

+5 - +30°C

Ofentrocknung bei  
60°C: 45 Min.  
bei 20°C: 4/7 Tage

VERSCHMUTZUNGSMITTEL	REINIGUNGSMITTEL	REINIGUNGS- VERFAHREN	ERGEBNIS ΔE ( max. 1,0 ) CIELAB UNI 8741-3	ERGEBNIS ΔE ( max. 1,0 ) CIELAB UNI 8741-3
Leuchtend roter Lippenstift	00552 Lechleroid thinner	10	0,3 (YD852) 0,5 (YD853)	2 GLOSS 1 GLOSS
Roter Sprühdosenlack auf Acrylharz-Basis	00552 Lechleroid thinner	10	0,7 (YD852) 0,8 (YD853)	3 GLOSS 1 GLOSS
Silberner Sprühdosenlack auf Polystyrolharz-Basis	00552 Lechleroid thinner	10	0,6 (YD852) 0,6 (YD853)	3 GLOSS 1 GLOSS
Schwarzer echter Filzstift	00552 Lechleroid thinner	10	0,2 (YD852) 0,6 (YD853)	2 GLOSS 1 GLOSS

METHODEN ZUR BEWERTUNG VON EINEM PERMANENTEN ANTIGRAFFITI  
PRODUKT: (gemäß von der Norm UNI 11246 vorgesehenen Tests und Endergebnisse)

Für weitere Informationen über diese oder andere Lechler Tech Produkte  
kontaktieren Sie bitte Lechler Spa oder einen der Lechler Fachhändler.



**LECHLER S.P.A.**  
22100 Como - Italia  
Via Cecilio, 17  
Tel. +39.031 586 111  
Fax +39.031 586 206  
info@lechler.eu

**LECHLER COATINGS GMBH**  
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)  
D-34123 Kassel - Deutschland  
Tel. +49 (0) 561 988.380  
Fax +49 (0) 561 988.38.38  
lechler.de@lechler.eu

www.lechler.eu